

WALL MOUNTED SPECIFICATION

ARTCOOL (R32)

Embedded
Wi-FiSmart
DiagnosisActive
Energy
ControlEnergy
DisplayDual
Protection
FilterAuto
CleaningDual Inverter
COMPRESSOR

LG participates in the ECP programme
for EUROVENT AC program.
Check ongoing validity of certification :
www.eurovent-certification.com



Jet Cool



4 Way
SwingFast
Heating

Gold Fin™

Comfort
AirLow Noise
19dB
(9k, 12k)Silence
ModeQuick
& Easy
Installation

Modelis		AC09BQ	
Šaldymo galia		kW	2.5
Šildymo galia		kW	3.3
Elektrinis galingumas	Šaldyme	kW	0.66
	Šildyme		0.80
EER (šaldyme)		W/W	3.81
S.E.E.R.			7.0
COP (šildyme)		W/W	4.13
S.C.O.P.			4
Energijos klasė	Šaldyme		A++
	Šildyme		A+
Metinis Energijos sunaudojimas	Šaldyme	kWh	125
	Šildyme		875
Garso slėgis	Vidinis blokas	dB(A)	27/35/41
	Išorinis blokas		48
Oro srautas	Vidinis blokas	m ³ /h	750
Freono tipas			R32
Drėgmės šalinimas		l/h	1.1
Galios maitinimas		Ø/V/Hz	1/220-240/50
Galios maitinimo kabelis		N x mm ²	3*1.0
Galios ir Perdavimo kabelis		N x mm ²	4*1.0
Matmenys	Vidinis blokas	H x W x D	837*308*192
	Išorinis blokas		717*483*230
Svoris	Vidinis blokas	kg	9.9
	Išorinis blokas		25.1
Darbinė temperatūra	Šaldyme	°C	-10~48
	Šildyme		-10~24
Maksimalus vamzdžio ilgis		m	15
Maksimalus aukščio skirtumas		m	7

ARTCOOL (R32)

Embedded
Wi-FiSmart
DiagnosisActive
Energy
ControlEnergy
DisplayDual
Protection
FilterAuto
CleaningDual Inverter
COMPRESSOR

LG participates in the ECP programme
for EUROVENT AC program.
Check ongoing validity of certification:
www.eurovent-certification.com



Jet Cool

4 Way
SwingFast
Heating



Gold Fin™

Comfort
AirLow Noise
19dB
(9k, 12k)Silence
ModeQuick
& Easy
Installation

Modelis			AC12BQ
Šaldymo galia		kW	3.5
Šildymo galia		kW	4.0
Elektrinis galingumas	Šaldyme	kW	1.08
	Šildyme		1.05
EER (šaldyme)		W/W	3.24
S.E.E.R.			6.6
COP (šildyme)		W/W	3.81
S.C.O.P.			4.0
Energijos klasė	Šaldyme		A++
	Šildyme		A+
Metinis Energijos sunaudojimas	Šaldyme	kWh	186
	Šildyme		875
Garso slėgis	Vidinis blokas	dB(A)	27/35/41
	Išorinis blokas		48
Oro srautas	Vidinis blokas	m ³ /h	750
Freono tipas			R32
Drėgmės šalinimas		l/h	1.3
Galios maitinimas		Ø/V/Hz	1/220-240/50
Galios maitinimo kabelis		N x mm ²	3*1.0
Galios ir Perdavimo kabelis		N x mm ²	4*1.0
Matmenys	Vidinis blokas	H x W x D	837*308*192
	Išorinis blokas		717*483*230
Svoris	Vidinis blokas	kg	9.9
	Išorinis blokas		25.1
Darbinė temperatūra	Šaldyme	°C	-10~48
	Šildyme		-10~24
Maksimalus vamzdyno ilgis		m	15
Maksimalus aukščio skirtumas		m	7

WALL MOUNTED SPECIFICATION

ARTCOOL (R32)

Embedded
Wi-FiSmart
DiagnosisActive
Energy
ControlEnergy
DisplayDual
Protection
FilterAuto
CleaningDual Inverter
COMPRESSOR

LG participates in the ECP programme
for EUROVENT AC program.
Check ongoing validity of certification:
www.eurovent-certification.com



Jet Cool

4 Way
SwingFast
Heating


Gold Fin™

Comfort
AirLow Noise
19dB
(9k, 12k)Silence
ModeQuick
& Easy
Installation

Modelis			AC18BQ
Šaldymo galia		kW	5.0
Šildymo galia		kW	5.8
Elektrinis galingumas	Šaldyme	kW	1.56
	Šildyme		1.61
EER (šaldyme)		W/W	3.20
S.E.E.R.			7.0
COP (šildyme)		W/W	3.60
S.C.O.P.			4.3
Energijos klasė	Šaldyme		A++
	Šildyme		A+
Metinis Energijos sunaudojimas	Šaldyme	kWh	250
	Šildyme		1270
Garso slėgis	Vidinis blokas	dB(A)	34/39/44
	Išorinis blokas		53
Oro srautas	Vidinis blokas	m ³ /h	930
Freono tipas			R32
Drėgmės šalinimas		l/h	1.8
Galios maitinimas		Ø/V/Hz	1/220-240/50
Galios maitinimo kabelis		N x mm ²	3*1.5
Galios ir Perdavimo kabelis		N x mm ²	4*1.0
Matmenys	Vidinis blokas	H x W x D	998*345*212
	Išorinis blokas		770*545*288
Svoris	Vidinis blokas	kg	12.8
	Išorinis blokas		34.4
Darbinė temperatūra	Šaldyme	°C	-15~48
	Šildyme		-10~24
Maksimalus vamzdyno ilgis		m	20
Maksimalus aukščio skirtumas		m	10

WALL MOUNTED SPECIFICATION

ARTCOOL (R32)

Embedded
Wi-FiSmart
DiagnosisActive
Energy
ControlEnergy
DisplayDual
Protection
FilterAuto
CleaningDual Inverter
COMPRESSOR

LG participates in the ECP programme
for EUROVENT AC program.
Check ongoing validity of certification:
www.eurovent-certification.com



Jet Cool

4 Way
SwingFast
Heating

Gold Fin™

Comfort
AirLow Noise
19dB
(9k, 12k)Silence
ModeQuick
& Easy
Installation

Modelis			AC24BQ
Šaldymo galia		kW	6.6
Šildymo galia		kW	7.5
Elektrinis galingumas	Šaldyme	kW	2.16
	Šildyme		2.24
EER (šaldyme)		W/W	3.05
S.E.E.R.			6.9
COP (šildyme)		W/W	3.35
S.C.O.P.			4.2
Energijos klasė	Šaldyme		A++
	Šildyme		A+
Metinis Energijos sunaudojimas	Šaldyme	kWh	335
	Šildyme		1628
Garso slėgis	Vidinis blokas	dB(A)	34/42/47
	Išorinis blokas		53
Oro srautas	Vidinis blokas	m ³ /h	1200
Freono tipas			R32
Drėgmės šalinimas		l/h	2.5
Galios maitinimas		Ø/V/Hz	1/220-240/50
Galios maitinimo kabelis		N x mm ²	3*2.5
Galios ir Perdavimo kabelis		N x mm ²	4*1.0
Matmenys	Vidinis blokas	H x W x D	998*345*212
	Išorinis blokas		870*650*330
Svoris	Vidinis blokas	kg	13.6
	Išorinis blokas		46
Darbinė temperatūra	Šaldyme	°C	-15~48
	Šildyme		-10~24
Maksimalus vamzdyno ilgis		m	30
Maksimalus aukščio skirtumas		m	15